

用途

本机用于胶带输送机发生事故时紧急停机。

结构特点

本机用于不锈钢304压铸壳体,强度高外壳防护等级达IP65,可以在恶劣环境中长期工作。机内采用进口元件,触点容量大动作灵敏,可靠。

技术参数

|          |                             |       |     |
|----------|-----------------------------|-------|-----|
| ●环境温度    | -30℃~+ 75℃                  | ●动作力  | 3Kg |
| ●电气寿命    | > 10万次                      | ●动作角度 | 30° |
| ●相对湿度    | 0-85%                       | ●极限角度 | 60° |
| ●触点容量    | AC380V10A                   | ●重量   | 6Kg |
| ●触点方式及数量 | 常开:1常闭:1常开:2常闭:2<br>(订货时注名) |       |     |

工作原理

本机用于胶带机发生事故时，可拉动系在拉绳开关吊耳上的钢丝绳使机内的滑块控制内部电子开关动作,发出停机或警报信号。自动复位机型在送开钢丝绳后自动复位,手动复位机型需要操作复位手柄后方可复位。

使用与安装

开关平衡地按在机架的固定支架上；将钢丝绳系在两端的拉环上。每侧绳不超过30M(有坡度时因当缩短)；拉绳压力应适宜,以确保开关可靠复位；拉绳沿胶带平行方向设置,每3M加一吊环；钢丝绳按用户所需规格,厂方可代购。

外形尺寸

本机出厂时已配长度为1.0米电缆线,接线方式参照标牌所标色线。

