

结构特点

本检测器采用侧压活动门结构，故障排除后，压簧的推力时活动门自动复位；带防腐层的铸铝外壳，重载微型开关触点，灵敏度高，作用力只需 0.9Kg 即可触发开关机内选用进口行程开关，动作灵敏可靠性高。溜槽堵塞保护装置采用门式结构。弹簧复位，当物料在溜槽重造成堵塞时。堆积的物料给溜槽侧壁一个压力，从而将本来装置的活动门向外推移，当活动门偏转；一个角度时，其控制开关动作发出警告、振大或停机信号。当堵塞故障排除后，活动门在弹簧的作用下自动复位，恢复原状态。也可通过地址编码器发送状态数据至远程控制室。

工作原理

该检测器安装在溜槽侧壁上,地址码显示器安装在方便看清的地方,当溜槽内发生堵塞时,堆积的物料必须挤压活动门,并使之偏移而启动行程开关，发出告警或停机信号。排除故障后，活动门在压簧作用下自动复位。

技术参数

- 环境温度

-20℃~-60℃
- 触点容量

1A/125 (DC) , 5A/250V或480V (AC)
- 动作角度

5℃
- 极限角度

10℃
- 防护等级

IP55
- 触点数量

常开:1.常闭:1(可根据用户需要增加开关个数)

外形尺寸

