

用途

XYZX阻旋式料位开关适用于各种敞开容器内料位的控制，仪表采用特殊油封设计，具有双层防尘，并有离合器装置保护马达。工作可靠。使用维护方便，广泛用于化工、食品采矿、塑料、陶瓷等工业行业。

技术参数

● 供电电源	220VAC,110VAC	● 消耗电力	3W	● 触点容量	AC 250V,5A SPDT
● 转速	1R.P. M	● 扭力	0.5~1.0Kg cm	● 工作温度	普通型:60℃高温型: ≤200C
● 电气接口	M20x1.5内螺纹				

型号规格

XYZX		阻旋式液位开关								
		CO	丝口型	适合水平式垂直安装-10~60℃						
		C1	法兰型	适合水平式垂直安装-10~60℃						
		C2	轴保护型	适合水平式垂直安装-10~80℃						
		C3	轴长可调型	适合水平式垂直安装-10~60℃						
		C4	钢索型	适合垂直安装-10~60℃						
		G0	丝口高温型	适合水平垂直安装 Max 200℃						
		G1	法兰高温型	适合水平垂直安装 Max 200℃						
		G2	高温轴保护管型	适合水平垂直安装 Max 200℃						
		G3	高温轴长可调型	适合水平垂直安装 Max 200℃						
			☐	电压A：220V						
			☐	过程连接	法兰连接L:DN50 PN1.0 丝口连接D:G1'' E:G1-1/2'' F:G2'' G:G2-1/2'' H:G3''					
				☐	叶片型式A:100×30 (W×H) B:65×80 (W×H) C:65×120 (W×H) D:80×80 (W×H) E:50×30 (W×H) F:镰刀型					
				☐	测量范围 (mm) 长度					
XYZX	-	☐	-	☐	-	☐	-	☐	-	☐

使用安装

1. 应避开入料口处安装;
2. 在颗粒直径大于15mm的块体或距离入料口下部7米以下安装时,应加探头护盖;
3. 测量粘度较大的粉体时，应从容器的上部向下垂直安装或从侧壁部斜向插入安装。
4. 探头使用温度超过120℃时，导致压电元件寿命缩短,所以应定期检查开关动作是否正常。

外形尺寸

